## **HOJA DE DATOS DE SEGURID**

Fecha de revisión Versión: 5.07

: 05, Sep, 2023.

Página



Elaborada de acuerdo con NCh2245

### Sección 1. Identificación del producto químico y de la empresa

Identificación del producto

: PASTA PULIR UNIV 300 GR.

químico

Q10330Z000056

#### **Usos recomendados**

Pintura o material relacionado con la pintura.

#### Restricciones de uso

Se desaconseja cualquier uso al descrito en la Hoja de Datos de Seguridad.

Nombre del proveedor Dirección del proveedor : Sherwin Williams Chile S.A.

: Avenida La Divisa 0689, Comuna San Bernardo

Número de teléfono del proveefor

: 600 200 1222

Número de teléfono de emergencia en Chile

: En caso de emergencia química, derrame o incendio llame al CITUC Químico, Centro de Información para Emergencias Químicas del Hospital Clínico de la Pontificia Universidad Católica Chile, teléfono 56 - 22 - 247 3600.

Número de teléfono de información toxicológica en Chile

En caso de intoxicación o ingesta accidental llame al CITUC, Centro de Información Toxicológica de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica, teléfono 22 635 38 00.

Dirección electrónica del proveedor

: www.sherwin.cl

### Sección 2. Identificación de los peligros

Clasificación según NCh382

: No regulado

Clasificación según SGA

LÍQUIDOS INFLAMABLES - Categoría 4

TOXICIDAD ESPECÍFICA DE ÓRGANOS BLANCO (EXPOSICIONES REPETIDAS)

- Categoría 2

**Etiqueta SGA** 



#### Atención

Líquido combustible.

Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

Llevar quantes, ropa de protección, equipo de protección para los ojos, la cara o los oídos. Mantener alejado del calor, chispas, llamas al descubierto, superficies calientes y otras fuentes de ignición. No fumar. No respirar vapor.

Consultar a un médico si la persona se encuentra mal.


Eliminar el contenido y recipiente conforme a todas las reglamentaciones locales, regionales, nacionales e internacionales.

Señal de seguridad según NCh1411/4

Fecha de revisión : 05, Sep, Página : 2/11 2023.

Versión: 5.07

### Sección 2. Identificación de los peligros



Clasificación específica

Distintivo específico : No

: No aplicable.: No aplicable.

Descripción de peligros

: Líquido combustible.

Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

Descripción de peligros

específicos

: No disponible.

Otros peligros

: No se conoce ninguno.

### Sección 3. Composición/ información de los componentes

Sustancia/mezcla : Mezcla

#### En el caso de una mezcla

Nombre de ingrediente	%	Número CAS
sílice cristalina	≥25 - ≤50	14808-60-7
Kerosine, petroleum	≥10 - ≤25	8008-20-6
Trietanolamina	≤3	102-71-6

No hay ningún ingrediente adicional presente que, bajo el conocimiento actual del proveedor y en las concentraciones aplicables, sea clasificado como de riesgo para la salud o el medio ambiente y por lo tanto deban ser reportados en esta sección.

Los límites de exposición laboral, en caso de existir, figuran en la sección 8.

### Sección 4. Primeros auxilios

Por inhalación

: Transportar la víctima al aire libre y mantenerla en reposo en una posición que le facilite la respiración. Si no hay respiración, ésta es irregular u ocurre un paro respiratorio, el personal capacitado debe proporcionar respiración artificial u oxígeno. Puede ser peligroso para la persona que proporcione ayuda dar respiración boca a boca. Buscar atención médica después de la exposición o si se siente indispuesto. Si está inconsciente, coloque en posición de recuperación y obtenga atención médica inmediatamente. Asegure una buena circulación de aire. Aflojar todo lo que pudiera estar apretado, como el cuello de una camisa, una corbata, un cinturón. En caso de inhalación de productos de descomposición en un incendio, los síntomas pueden tardarse en aparecer. La persona expuesta puede necesitar ser mantenida bajo vigilancia médica por 48 horas.

Contacto con la piel

: Lave la piel contaminada con suficiente agua. Quítese la ropa y calzado contaminados. Continúe enjuagando por lo menos por 10 minutos. Buscar atención médica después de la exposición o si se siente indispuesto. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Limpiar el calzado completamente antes de volver a usarlo.

Contacto con los ojos

: Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando ocasionalmente los párpados superior e inferior. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Continúe enjuagando por lo menos por 10 minutos. Buscar atención médica después de la exposición o si se siente indispuesto.

 Fecha de revisión
 : 05, Sep,
 Página
 : 3/11

 2023.
 : 2023.
 : 3/11
 : 3/11
 : 3/11
 : 3/11
 : 3/11
 : 3/11
 : 3/11
 : 3/11
 : 3/11
 : 3/11
 : 3/11
 : 3/11
 : 3/11
 : 3/11
 : 3/11
 : 3/11
 : 3/11
 : 3/11
 : 3/11
 : 3/11
 : 3/11
 : 3/11
 : 3/11
 : 3/11
 : 3/11
 : 3/11
 : 3/11
 : 3/11
 : 3/11
 : 3/11
 : 3/11
 : 3/11
 : 3/11
 : 3/11
 : 3/11
 : 3/11
 : 3/11
 : 3/11
 : 3/11
 : 3/11
 : 3/11
 : 3/11
 : 3/11
 : 3/11
 : 3/11
 : 3/11
 : 3/11
 : 3/11
 : 3/11
 : 3/11
 : 3/11
 : 3/11
 : 3/11
 : 3/11
 : 3/11
 : 3/11
 : 3/11
 : 3/11
 : 3/11
 : 3/11
 : 3/11
 : 3/11
 : 3/11
 : 3/11
 : 3/11
 : 3/11
 : 3/11
 : 3/11
 : 3/11
 : 3/11
 : 3/11
 : 3/11
 : 3/11
 : 3/11
 : 3/11
 : 3/11
 : 3/11
 <

Versión: 5.07

### Sección 4. Primeros auxilios

### Ingestión

Lave la boca con agua. Retirar las prótesis dentales si es posible. Si se ha ingerido el material y la persona expuesta está consciente, proporcione cantidades pequeñas de agua para beber. Deténgase si la persona expuesta se siente descompuesta porque vomitar sería peligroso. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. En caso de vómito, se debe mantener la cabeza baja de manera que el vómito no entre en los pulmones. Buscar atención médica después de la exposición o si se siente indispuesto. No suministrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Si está inconsciente, coloque en posición de recuperación y obtenga atención médica inmediatamente. Asegure una buena circulación de aire. Aflojar todo lo que pudiera estar apretado, como el cuello de una camisa, una corbata, un cinturón.

### **Efectos agudos previstos:**

No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Efectos retardados previstos: No disponible.

### Síntomas/ efectos más importantes

Contacto con los ojos : Ningún dato específico.
Por inhalación : Ningún dato específico.
Contacto con la piel : Ningún dato específico.
Ingestión : Ningún dato específico.

Protección de quienes brindan los primeros auxilios

médico tratante

auxilios Notas especiales para un : No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. Puede ser peligroso para la persona que proporcione ayuda dar respiración boca a boca.

: En caso de inhalación de productos de descomposición en un incendio, los síntomas pueden tardarse en aparecer. La persona expuesta puede necesitar ser mantenida bajo vigilancia médica por 48 horas.

Vea la sección 11 para la Información Toxicológica

### Sección 5. Medidas para lucha contra incendios

Agentes de extinción Agentes de extinción inapropiados : Utilizar polvo químico seco, CO2, agua pulverizada o espuma (neblina).

: No usar chorro de agua.

Productos que se forman en la combustión y degradación térmica

: Los productos de descomposición pueden incluir los siguientes materiales: dióxido de carbono

monóxido de carbono óxidos del nitrógeno

óxido/óxidos metálico/metálicos

Peligros específicos asociados

: Líquido combustible. Los residuos líquidos que se filtran en el alcantarillado pueden causar un riesgo de incendio o de explosión. En caso de incendio o calentamiento, ocurrirá un aumento de presión y el recipiente estallará, con el riesgo de que ocurra una explosión.

Métodos específicos de extinción

: En caso de incendio, aísle rápidamente la zona evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. Desplazar los contenedores lejos del incendio si esto puede hacerse sin riesgo. Use aqua pulverizada para refrigerar los envases expuestos al fuego.

 Fecha de revisión
 : 05, Sep,
 Página
 : 4/11

 2023.
 : 2023.
 : 4/11
 : 4/11
 : 4/11
 : 4/11
 : 4/11
 : 4/11
 : 4/11
 : 4/11
 : 4/11
 : 4/11
 : 4/11
 : 4/11
 : 4/11
 : 4/11
 : 4/11
 : 4/11
 : 4/11
 : 4/11
 : 4/11
 : 4/11
 : 4/11
 : 4/11
 : 4/11
 : 4/11
 : 4/11
 : 4/11
 : 4/11
 : 4/11
 : 4/11
 : 4/11
 : 4/11
 : 4/11
 : 4/11
 : 4/11
 : 4/11
 : 4/11
 : 4/11
 : 4/11
 : 4/11
 : 4/11
 : 4/11
 : 4/11
 : 4/11
 : 4/11
 : 4/11
 : 4/11
 : 4/11
 : 4/11
 : 4/11
 : 4/11
 : 4/11
 : 4/11
 : 4/11
 : 4/11
 : 4/11
 : 4/11
 : 4/11
 : 4/11
 : 4/11
 : 4/11
 : 4/11
 : 4/11
 : 4/11
 : 4/11
 : 4/11
 : 4/11
 : 4/11
 : 4/11
 : 4/11
 : 4/11
 : 4/11
 : 4/11
 : 4/11
 : 4/11
 : 4/11
 : 4/11
 : 4/11
 <

Versión: 5.07

### Sección 5. Medidas para lucha contra incendios

Precauciones para el personal de emergencia y/o los bomberos

Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva.

# Sección 6. Medidas que se deben tomar en caso de derrame accidental

#### **Precauciones personales**

#### Equipo de protección

Procedimientos de emergencia

- : No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Apagar todas las fuentes de ignición. No permitir el uso de bengalas, fumar, o el encendido de llamas en el área de peligro. Evite respirar vapor o neblina. Proporcione ventilación adecuada. Llevar un aparato de respiración apropiado cuando el sistema de ventilación sea inadecuado. Llevar puestos equipos de protección personal adecuados.
  - Si fuera necesario usar ropa especial para hacer frente al derrame, se tomará en cuenta la información de la Sección 8 sobre los materiales adecuados y no adecuados. Consultar también la información bajo "Para personal de no emergencia".

# Precauciones medioambientales

: Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas. Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado polución medioambiental (alcantarillas, canales, tierra o aire).

#### Métodos y materiales de contención, confinamiento y/o abatimiento y Métodos y materiales de limpieza

Derrame pequeño Recuperación Neutralización Disposición final : Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Use herramientas a prueba de chispas y equipo a prueba de explosión. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Disponga por medio de un contratista autorizado para la disposición.

Gran derrame
Recuperación
Neutralización
Disposición final

: Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Use herramientas a prueba de chispas y equipo a prueba de explosión. Aproximarse al vertido en el sentido del viento. Evite la entrada en alcantarillas, canales de agua, sótanos o áreas reducidas. Trate los derrames en una planta de tratamiento de aguas residuales o proceda tal como se indica a continuación. Detener y recoger los derrames con materiales absorbentes no combustibles, como arena, tierra, vermiculita o tierra de diatomeas, y colocar el material en un envase para desecharlo de acuerdo con las normativas locales (ver la Sección 13). Disponga por medio de un contratista autorizado para la disposición. El material absorbente contaminado puede presentar el mismo riesgo que el producto derramado. Nota: Véase la Sección 1 para información de contacto de emergencia y la Sección 13 para eliminación de desechos.

# Medidas adicionales de prevención de desastres

: Evacuar el área de peligro. Mantener una ventilación apropiada y operar de acuerdo a los procedimientos de emergencias establecidos. No eliminar los residuos en desagües o vías fluviales. 
 Fecha de revisión
 : 05, Sep,
 Página
 : 5/11

 2023.
 : 2023.
 : 5/11
 : 5/11
 : 5/11
 : 5/11
 : 5/11
 : 5/11
 : 5/11
 : 5/11
 : 5/11
 : 5/11
 : 5/11
 : 5/11
 : 5/11
 : 5/11
 : 5/11
 : 5/11
 : 5/11
 : 5/11
 : 5/11
 : 5/11
 : 5/11
 : 5/11
 : 5/11
 : 5/11
 : 5/11
 : 5/11
 : 5/11
 : 5/11
 : 5/11
 : 5/11
 : 5/11
 : 5/11
 : 5/11
 : 5/11
 : 5/11
 : 5/11
 : 5/11
 : 5/11
 : 5/11
 : 5/11
 : 5/11
 : 5/11
 : 5/11
 : 5/11
 : 5/11
 : 5/11
 : 5/11
 : 5/11
 : 5/11
 : 5/11
 : 5/11
 : 5/11
 : 5/11
 : 5/11
 : 5/11
 : 5/11
 : 5/11
 : 5/11
 : 5/11
 : 5/11
 : 5/11
 : 5/11
 : 5/11
 : 5/11
 : 5/11
 : 5/11
 : 5/11
 : 5/11
 : 5/11
 : 5/11
 : 5/11
 : 5/11
 : 5/11
 : 5/11
 : 5/11
 : 5/11
 : 5/11
 <

Versión: 5.07

### Sección 7. Manipulación y almacenamiento

#### **Manipulación**

Precauciones para la manipulación segura Medidas operacionales y técnicas Otras precauciones Prevención del contacto : Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8). No respire los vapores o nieblas. No ingerir. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Use sólo con ventilación adecuada. Llevar un aparato de respiración apropiado cuando el sistema de ventilación sea inadecuado. No entre en áreas de almacenamiento y espacios cerrados a menos que estén ventilados adecuadamente. Mantener en el recipiente original o en uno alternativo autorizado hecho de material compatible, conservar herméticamente cerrado cuando no esté en uso. Mantener alejado del calor, chispas, llamas al descubierto, o de cualquier otra fuente de ignición. Use equipo eléctrico (de ventilación, iluminación y manipulación de materiales) a prueba de explosiones. No utilizar herramientas que produzcan chispas. Los envases vacíos retienen resíduos del producto y pueden ser peligrosos. No vuelva a usar el envase.

Está prohibido comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Las personas que trabajan con este producto deberán lavarse las manos y la cara antes comer, beber o fumar. Quitar la ropa contaminada y el equipo de protección antes de entrar a las áreas de comedor. Véase también la Sección 8 acerca de la información adicional sobre las medidas higiénicas.

#### **Almacenamiento**

Condiciones para el almacenamiento seguro Medidas técnicas Sustancias y mezclas incompatibles Material de envase y/o embalaje : Conservar de acuerdo con las normas locales. Almacenar en un área separada y homologada. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Eliminar todas las fuentes de ignición. Mantener separado de materiales oxidantes. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases que han sido abiertos deben cerrarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente. Consulte la Sección 10 para obtener información acerca de los materiales no compatibles previo al manejo o uso.

### Sección 8. Controles de exposición / protección personal

#### Concentración máxima permisible

Valores indicados como "Ministerio de Salud: TWA / STEL" corresponden a valores LPP / LPT conforme normativa nacional DS 594

Nombre de ingrediente	Límites de exposición
sílice cristalina	Ministerio de Salud (Chile, 2/2018).
	TWA: 0.08 mg/m³ 8 horas. Estado: Fracción respirable
Kerosine, petroleum	ACGIH TLV (Estados Unidos, 3/2016). Absorbido a través de la
	piel.
	TWA: 200 mg/m³, (as total hydrocarbon vapor) 8 horas.
Trietanolamina	ACGIH TLV (Estados Unidos, 1/2022).
	TWA: 5 mg/m³ 8 horas.

La información contenida en esta hoja de datos de seguridad no constituye la propia evaluación de los riesgos del lugar de trabajo del usuario, como es requerido por otra legislación de salud y seguridad. Las disposiciones de los reglamentos nacionales de salud y seguridad en el trabajo aplican al uso de este producto en el lugar de trabajo.

#### Elementos de protección personal

Protección de las vías respiratorias

: Con base en el riesgo y el potencial de la exposición, seleccione un respirador que cumpla la norma o la certificación apropiada. Los respiradores se deben usar de acuerdo con un programa de protección respiratoria para asegurar el ajuste adecuado, la capacitación y otros aspectos importantes de uso.

Fecha de revisión : 05, Sep, Página : 6/11 2023.

Versión: 5.07

### Sección 8. Controles de exposición / protección personal

Si la exposición personal no puede ser controlada bajo los límites aplicables por ventilación, usar un respirador adecuado para vapores orgánicos/particulados.

#### Protección de manos

Guantes impermeables y resistentes a productos químicos que cumplan con las normas aprobadas deben ser usados siempre que se manejen productos químicos si una evaluación del riesgo indica que es necesario. Teniendo en cuenta los parámetros especificados por el fabricante de los guantes, se debe verificar durante el uso si aún mantienen sus propiedades protectoras. Es preciso tener presente que el tiempo de penetración para el material de los guantes puede ser diferente en cada fabricante. En el caso de mezclas formadas por varias sustancias no se puede estimar con exactitud el periodo de tiempo de protección de los guantes. El uso de guantes es recomendado: Guantes nitrílicos.

### Protección de ojos

Equipo protector ocular que cumpla con las normas aprobadas debe ser usado cuando una evaluación del riesgo indique que es necesario para evitar toda exposición a salpicaduras del líquido, lloviznas, gases o polvos. Si existe la posibilidad de contacto con el producto se debe usar el siguiente equipo de protección, a menos que la evaluación del riesgo exija un grado superior de protección: gafas de seguridad con protección lateral.

# Protección de la piel y el cuerpo

: Antes de utilizar este producto se debe seleccionar equipo protector personal para el cuerpo basándose en la tarea a ejecutar y los riesgos involucrados y debe ser aprobado por un especialista.

Antes de manipular este producto se debe elegir el calzado apropiado y cualquier otra medida adicional de protección de la piel basadas en la tarea que se realice y los riesgos asociados, para lo cual se contará con la aprobación de un especialista. Nota(s): Zapatos cerrados son recomendados para protección.

Lave las manos, antebrazos y cara completamente después de manejar productos químicos, antes de comer, fumar y usar el lavabo y al final del período de trabajo. Usar las técnicas apropiadas para remover ropa contaminada. Lavar las ropas contaminadas antes de volver a usarlas. Verifique que las estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad se encuentren cerca de las estaciones de trabajo.

#### Medidas de ingeniería

No disponible.

### Sección 9. Propiedades físicas y químicas

Estado físico : Líquido.
Forma en que se presenta : Líquido.
Color : Varios

Olor : Característico.
pH : No aplicable.
Punto de fusión/punto de : No disponible.

Punto de ebullición, punto inicial de ebullición y rango

congelamiento

: 100°C (212°F)

inicial de ebullición y rango de ebullición

Punto de inflamación Límites de explosividad : Vaso cerrado: 61°C (141.8°F)

: Punto mínimo: 0.7% Punto maximo: 5%

Presión de vapor : 2.3 kPa (17.5 mm Hg)

Densidad relativa del vapor

: No disponible.

(aire = 1)

Densidad : 1.291047969 g/cm³
Solubilidad(es) : No disponible.

Coeficiente de partición: n- : No aplicable.

octanol/agua

Fecha de revisión : 05, Sep, Página : 7/11

Versión: 5.07

### Sección 9. Propiedades físicas y químicas

Temperatura de ignición

espontánea

: No disponible.

2023.

Temperatura de descomposición

: No disponible.

Umbral de olorTasa de evaporaciónInflamabilidadNo disponible.No disponible.

Viscosidad : Cinemática (40°C (104°F)): <20.5 mm²/s (<20.5 cSt)

### Sección 10. Estabilidad y reactividad

**Estabilidad química** : El producto es estable.

Reacciones peligrosas : En condiciones normales de almacenamiento y uso, no ocurre reacción peligrosa.

Condiciones que se deben evitar

: Evitar todas las fuentes posibles de ignición (chispa o llama). No someta a presión, corte, suelde, suelde con latón, taladre, esmerile o exponga los envases al calor o fuentes térmicas.

**Materiales incompatibles** 

: Reactivo o incompatible con los siguientes materiales:

materiales oxidantes

Productos de descomposición peligrosos

: Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deben producir

productos de descomposición peligrosos.

### Sección 11. Información toxicológica

### Toxicidad aguda (LD50 y LC50)

Nombre de producto o ingrediente	Resultado	Especies	Dosis	Exposición
Kerosine, petroleum	DL50 Oral	Rata	15 g/kg	-
Trietanolamina	DL50 Oral	Rata	7.39 g/kg	

### Irritación/corrosión cutánea y Lesiones oculares graves/irritación ocular

Nombre de producto o ingrediente	Resultado	Especies	Puntuación	Exposición	Observación
Kerosine, petroleum	Piel - Irritante moderado	Conejo	-	0.5 Mililiters	-
•	Piel - Irritante moderado	Conejo	-	24 horas 100	-
				Percent	
	Piel - Irritante fuerte	Conejo	-	500	-
				milligrams	
Trietanolamina	Ojos - Irritante leve	Conejo	-	10 mg	-
	Ojos - Irritante fuerte	Conejo	-	20 mg	-
	Piel - Irritante leve	Humano	-	72 horas 15	-
				mg I	
	Piel - Irritante leve	Conejo	-	24 horas 560	-
		, i		mg	
	Piel - Irritante fuerte	Ratón	-	50 %	-

### Sensibilización respiratoria o cutánea

No disponible.

Mutagenicidad de células reproductoras/in vitro

Fecha de revisión : 05, Sep, Página : 8/11

2023.

Versión: 5.07

### Sección 11. Información toxicológica

No disponible.

#### Carcinogenicidad

No disponible.

#### **Toxicidad reproductiva**

No disponible.

#### Toxicidad específica en órganos particulares - exposición única

No disponible.

### Toxicidad específica en órganos particulares - exposiciones repetidas

Nombre	Categoría	Ruta de exposición	Órganos vitales
FG_Q10330Z000056_PASTA PULIR UNIV 300 GR. sílice cristalina	Categoría 2 Categoría 2	-	-

### Peligro de inhalación

Nombre	Resultado
Kerosine, petroleum	PELIGRO POR ASPIRACIÓN - Categoría 1

Toxicocinética : No disponible.

Metabolismo : No disponible.

Distribución : No disponible.

Patogenicidad e : No disponible.

infecciosidad aguda (oral, dérmica e inhalatoria)

**Disrupción endocrina** : No disponible. **Neurotoxicidad** : No disponible.

Inmunotoxicidad

"Sintomas relacionados" : No disponible.

### Sección 12. Información ecológica

### Ecotoxicidad (EC, IC y LC)

Nombre de producto o ingrediente	Resultado	Especies	Exposición
Trietanolamina	Agudo EC50 609.98 mg/l Agua fresca	Crustáceos - Ceriodaphnia dubia - Neonato	48 horas \
	Agudo CL50 11800000 μg/l Agua fresca Crónico NOEC 16 mg/l Agua fresca	Pez - <i>Pimephales promelas</i> Dafnia - <i>Daphnia magna</i>	96 horas 21 días

#### Persistencia y degradabilidad

No disponible.

### Potencial bioacumulativo

Nombre de producto o ingrediente	LogPow	FBC	Potencial
Trietanolamina	-	<3.9	Bajo

#### Movilidad en el suelo

Fecha de revisión : 05, Sep, Página : 9/11

2023.

Versión: 5.07

### Sección 12. Información ecológica

Coeficiente de partición tierra/agua (Koc)

: No disponible.

Otros efectos adversos : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

### Sección 13. Información sobre la disposición final

Residuos Envase y embalaje contaminados Material contaminado : Se debe evitar o minimizar la generación de desechos cuando sea posible. La eliminación de este producto, sus soluciones y cualquier derivado deben cumplir siempre con los requisitos de la legislación de protección del medio ambiente y eliminación de desechos y todos los requisitos de las autoridades locales. Disponga del sobrante y productos no reciclables por medio de un contratista autorizado para la disposición. Los residuos no se deben tirar por la alcantarilla sin tratar a menos que sean compatibles con los requisitos de todas las autoridades con jurisdicción. Los envases desechados se deben reciclar. Sólo se deben contemplar la incineración o el enterramiento cuando el reciclaje no sea factible. Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles. Se tendrá cuidado cuando se manipulen recipientes vacíos que no se hayan limpiado o enjuagado. Los envases vacíos o los revestimentos pueden retener residuos del producto. El vapor de los residuos del producto puede crear un ambiente altamente inflamable o explosivo dentro del recipiente. No recortar, soldar o triturar los recipientes usados a menos que se hayan limpiado a fondo en su interior. Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas.

### Sección 14. Información relativa al transporte

Chile (NCh2190.Of2003)

**IMDG** 

: No regulado.: Not regulated.

IATA
Transporte a granel de

: Not regulated.

acuerdo con MARPOL 73/78, Anexo II, y con IBC Code : No disponible.

### Sección 15. Información reglamentaria

Regulaciones nacionales

: DS 43: Reglamento de Almacenamiento de Sustancias Peligrosas.

DS 148: Reglamento Sanitario sobre el Manejo de Residuos Peligrosos.

DS 298: Reglamenta el Transporte de Cargas Peligrosas por Calles y Caminos.

DS 594: Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales básicas en los lugares de trabajo.

NCh 382: Clasificación de Sustancias Peligrosas.

NCh 2190: Transporte de Sustancias Peligrosas; Distintivos de Seguridad.

NCh2245: Hoja de datos de seguridad para producto químicos-contenido y orden de las secciones.

DS N°40: Reglamento sobre prevención de riesgos profesionales.

NCh1411/4: Prevención de riesgos – Parte 4: identificación de riesgos de materiales.

#### **Regulaciones Internacionales**

### Sustancias químicas de los Listados I, II y III de la Convención sobre Armas Químicas

Nombre de ingrediente	Nombre de la lista	Estatus
Triethanolamine	Lista III	Listado

### Protocolo de Montreal

No inscrito.

Fecha de revisión : 05, Sep, Página : 10/11

Versión: 5.07

### Sección 15. Información reglamentaria

Convenio de Estocolmo sobre los contaminantes orgánicos persistentes

2023.

No inscrito.

Convenio de Rotterdam sobre el Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo (PIC)

No inscrito.

Protocolo de Aarhus de la UNECE sobre POP y Metales pesados

No inscrito.

El receptor debería verificar la posible existencia de regulaciones locales aplicables al producto químico

### Sección 16. Otras Informaciones

#### Control de cambios

✓ Indica la información que ha cambiado desde la edición de la versión anterior.

Fecha de emisión/Fecha : 05, Sep. 2023. Próxima revisión a 3 años de esta fecha

de revisión

Fecha de la edición

anterior

: 03, Mar, 2023.

Versión : 5.07 Versión del producto : 007 00

Abreviaturas y acrónimos : ETA = Estimación de Toxicidad Aguda

FBC = Factor de Bioconcentración

SGA = Sistema Globalmente Armonizado

IATA = Asociación de Transporte Aéreo Internacional IBC = Contenedor Intermedio para Productos a Granel

IMDG = Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas Log Kow = logaritmo del coeficiente de reparto octanol/agua

MARPOL = Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques,

1973 con el Protocolo de 1978. ("Marpol" = polución marina)

ONU = Organización de las Naciones Unidas

CL50: Concentración Letal Media

DL50: Dosis Letal Media

CE50: Concentración Efectiva Media NOEC: Concentración sin efecto observado

LPP: Límite permisible ponderado LPT: Límite permisible temporal TWA: Time Weighted Average CAS: Chemical Abstracts Service

Referencias : No disponible.

### Aviso al lector

Se recomienda que cada cliente o destinatario de esta Hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS) la analice detenidamente y consulte los recursos, según sea necesario o adecuado, para tener conocimiento y comprender los datos contenidos en esta SDS y cualquier peligro asociado al producto. La información se proporciona de buena fe y se considera precisa a la fecha de entrada en vigencia aquí señalada. Sin embargo, no se otorga ninguna garantía, explícita o implícita. La información aquí presentada es válida únicamente para el producto tal como se envía. La adición de cualquier material puede cambiar su composición, los peligros y los riesgos del producto. Los productos no deberán ser reembalarse, modificarse o pintarse, excepto como lo especifica Sherwin-Williams, incluida, entre otras, la incorporación de productos que no sean de Sherwin-Williams o el uso o adición de productos en proporciones no especificadas por Sherwin-Williams. Los requisitos regulatorios están sujetos a cambio y pueden ser diferentes entre las distintas ubicaciones y jurisdicciones. El cliente, comprador o usuario es responsable de garantizar que todas sus actividades cumplen con todas las leyes nacionales, federales, estatales, provinciales o locales. Las condiciones de uso del producto no están bajo el control del fabricante, el cliente, comprador o usuario es responsable de determinar las condiciones necesarias para el uso seguro de este producto. El cliente,

 Fecha de revisión
 : 05, Sep,
 Página
 : 11/11

 2023.
 : 2023.
 : 11/11
 : 11/11
 : 11/11
 : 11/11
 : 11/11
 : 11/11
 : 11/11
 : 11/11
 : 11/11
 : 11/11
 : 11/11
 : 11/11
 : 11/11
 : 11/11
 : 11/11
 : 11/11
 : 11/11
 : 11/11
 : 11/11
 : 11/11
 : 11/11
 : 11/11
 : 11/11
 : 11/11
 : 11/11
 : 11/11
 : 11/11
 : 11/11
 : 11/11
 : 11/11
 : 11/11
 : 11/11
 : 11/11
 : 11/11
 : 11/11
 : 11/11
 : 11/11
 : 11/11
 : 11/11
 : 11/11
 : 11/11
 : 11/11
 : 11/11
 : 11/11
 : 11/11
 : 11/11
 : 11/11
 : 11/11
 : 11/11
 : 11/11
 : 11/11
 : 11/11
 : 11/11
 : 11/11
 : 11/11
 : 11/11
 : 11/11
 : 11/11
 : 11/11
 : 11/11
 : 11/11
 : 11/11
 : 11/11
 : 11/11
 : 11/11
 : 11/11
 : 11/11
 : 11/11
 : 11/11
 : 11/11
 : 11/11
 : 11/11
 : 11/11
 : 11/11

Versión: 5.07

### Sección 16. Otras Informaciones

comprador o usuario no debe usar el producto para ningún otro propósito que el señalado en la sección correspondiente de esta SDS sin primero consultar al proveedor y obtener por escrito instrucciones de manipulación. Debido a la proliferación de fuentes de información tales como SDS específicas del fabricante, el fabricante no se hace responsable de las SDS obtenidas de cualquier otra fuente.